

Ensacheuse verticale combinée avec une peseuse associative multi têtes 250

Structure inox.

Godet 1,6 L

Equipé d'une goulotte de déchargement

10 Godets de pesage

10 Godets de pré dosage en acier inox amovibles

10 Couloirs vibrants à intensité réglable

Ecran tactile de commande 7 pouces :

Ouverture des godets par moteur « pas à pas »

Poids total max : 1 000 gr (plus sur demande)

Tolérance moyenne par godet : 0,2 – 0,4 gr - Précision : 1 – 2 gr

Cadence : de 30 à 60 par minutes selon la taille et le poids des sachets

Programmes enregistrables : 99

Sachet coussin et fond plat

Taille des sachets coussin : de **60 à 360mm (long) x 70 à 250 mm (large)**

Traction du film par Servomoteur

Film thermoscellable

Laize 160 à 520 mm

1 Conformateur inclus

Canule d'injection de gaz

Outillage pour fond plat

Soudure horizontale par vérin

Pression d'air comprimé : 0,6Mpa

Consommation d'air comprimé : 0,6m³/min

Codeur pour date et DLUO de 2 lignes de 15 caractères

Détection spot pour film préimprimé

Puissance installée : 4 600 W - Alimentation électrique 220 V – mono, 50/60 Hz – 10A



